



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.




Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote lisatekst, märkus	Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.
-------------------------	--

Põhiandmed

Toote nr	6340989
Tüüp	US 5 300 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Mõõt	50x50x3000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	795,00 kg/100 tk

Tehnilised andmed



pikkus	3.000,00 mm
Mööõt L	3.000,00 mm
Mööõtmed	50 x 50 x 2,5 mm
Ära murtav	☐
Mudel	Üksik profiil
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Sobib toimetamiseks	☐
Materjali paksus	2,50 mm
Hammastusega	☐
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	45,00 mm
Staatiline väärtus A	2,74 cm ²
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm ³
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm ³