

# Tehniline andmeleht

## Pistikupesa AR45, ühene

Toote nr 6119401



Kirjaväljata eelkomplekteeritud pistikupesamoodul, sobib Rapid 80 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.

Pistikupesamoodul koosneb järgnevast:

- Seadmekarp, 1-ne, tüüp 71GD8-2.
- kaitsekontaktiga pistikupesa, ühene, 0° pistesuund, värv: vt tabelit.
- katteraam AR45, ühene, ilma kirjeväljata, värv: polaarvalge.

**PC** Polükarbonaat

Toote lisatekst 2 | Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

### Põhiandmed

Toote nr	6119401
Tüüp	SDE-RW D0RW1
Nimetus 1	Pistikupesa komplektne
Nimetus 2	Modul45, 1-ne
Mõõt	84x84x59mm
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	10,70 kg/100 tk



# Tehniline andmeleht

## Pistikupesa AR45, ühene

Toote nr 6119401



### Tehnilised andmed



Laius	84,00 mm
Kõrgus	84,00 mm
Sügavus	60,00 mm
Kate	Tervikkorpus
Lukustatav	<input type="checkbox"/>
Ühendusviis	Pistikklemm
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	1-ne 0°
Pealispinna teostus	matt
Pistikupesade/lülitite teostus	SCHUKO
Teostus	SCHUKO
Pooluste arv	2,00
üksuste arv	1,00
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0,00
Lülitatavate pistikupesade arv	0,00
Väijaheitemechanism	<input type="checkbox"/>
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaraam	<input type="checkbox"/>
Rikkevoolukaitse	<input type="checkbox"/>
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	<input type="checkbox"/>
Käigureserv	<input type="checkbox"/>
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Isoleeritud paigaldamine	<input type="checkbox"/>
Lastekaitse	<input checked="" type="checkbox"/>
klappkaas	<input type="checkbox"/>
märklamp	<input type="checkbox"/>
Sisse-/väljalülitiga	<input type="checkbox"/>
Peenkaitsemega	<input type="checkbox"/>
Funktsionaalse valgustusega	<input type="checkbox"/>
Viitvalgustusega	<input type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Seadmekarbid
Nimipinge	250,00 V
Nimivool	16,00 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	Schutzkontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	0°
Läbipaistev	<input type="checkbox"/>
Liigpingekaitse	<input type="checkbox"/>
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	<input type="checkbox"/>