

Tehniline andmeleht

Paigaldusseade andmesidetechnikale, tüüp C

Toote nr 6119492



Paigaldusraam ja keskplaat kahe C-tüüpi paigaldamiseks, sobib paigaldamiseks seadmekarbikusüsteemidesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS. Keskplaat tüüp C sobib alljärgnevate andmesideühendusmoodulite paigaldamiseks: BTR (koostevorm Keystone): Cat.6A-moodul ja UAE-moodul; Corning: Keystone-pesaga moodulid; CobiNet: CobiDat KS-moodul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K ja KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 moodul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat.6A; OBO: tüüp ASM-C6A ja ASM-C6A G; R&M: kat.6A Keystone-kinnitusega; Rutenbeck: UM ja UMflex; SETEC: UKJ ja XKJ; Telegärtner: AMJ ja UMJ.

Paigaldusmoodul koosneb alljärgnevast:

- paigaldusraam, 1-ne, tüüp 71MT1 45
- andmesidetechnika kandur, sirge väljaviik, tüüp DTG-2C, Värvus: vt tabelit
- katteraam AR45, 1-ne, ilma kirjeväljajata, värv: polaarvalge

PC Polükarbonaat

Toote lisatekst 2

Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

Põhiandmed

Toote nr	6119492
Tüüp	DTE-RW G2C1
Mõõt	84x84x59mm
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polükarbonaat
Materjali lühend	PC
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	5,00 kg/100 tk



Tehniline andmeleht

Paigaldusseade andmesidetechnikale, tüüp C

Toote nr 6119492



Tehnilised andmed



pikkus	84,00 mm
Laius	84,00 mm
Sügavus	24,30 mm
Pealispinna teostus	matt
kirjaväli	kirjeväljaga
Halogeenivaba	☒
klappkaas	☐
Riviklemm	☐
Kirjega	☐
Tolmukaittega	☒
Paigaldusviis	Seadmekarbik
kaitseklass	IP20
Kanderõngas	☐
Läbipaistev	☐
Kasutamine	Modular-Jack
Tõmbetakistuse võimalus	☐
Kokkuvõte	Baaselement koos täieliku katteplaadiga