



Main

Range	Renova
Product or component type	Switch
Device application	Light control
Device presentation	Mechanism with fixing frame
Colour	White RAL 9010)
Quantity per set	Set of 5
Switch function	1-pole 2-way

Complementary

Technology type	Electromechanical
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
Connections - terminals	Screwless terminals
Number of loop terminals	2
Clamping connection capacity	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid stranded
Device mounting	Flush
Number of rocker	2
Switch pattern	[5]
Actuator	Rocker
Material	PC/ABS
Fixing mode	By claws By screws
Diameter	71 mm
Embedding depth	15 mm
Projecting depth	19 mm
IP degree of protection	IP20
Product certifications	CE SEMKO FIMKO NEMKO
Standards	EN 60669-1

Pakke osad

Pakendi tüüp 1	Db
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5 cm
Pakendi laius 1	7 cm
Pakendi pikkus 1	7 cm
Pakendi kaal 1	69 g
Pakendi tüüp 2	Gyári csomagolás
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	10,6 cm
Pakendi laius 2	11,9 cm

Pakendi pikkus 2	20 cm
Pakendi kaal 2	388 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	50
Pakendi kõrgus 3	22,6 cm
Pakendi laius 3	36,7 cm
Pakendi pikkus 3	41 cm
Pakendi kaal 3	5 kg

Offer Sustainability

Jätksuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon
Ilma SVHC REACH-ta	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus ELi RoHS Deklaratsioon
Mürgiste raskemetallideta	Jah
Elavhõbedavaba	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	Jah
Keskkonnaalane avaldus	Toote Keskkonnaprofiil
WEEE	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.