



Main

Range	Renova
Product or component type	Parallel push-button
Device application	Light control
Device presentation	Mechanism with fixing frame
Colour tint	Black NCS S 9000-N)
Quantity per set	Set of 5
Switch function	1-pole 1-way

Complementary

Technology type	Electromechanical
Rated current	1 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
Connections - terminals	Screwless terminals
Clamping connection capacity	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid stranded
Device mounting	Flush
Switch pattern	[1T]
Actuator	Push-button
Material	PC/ABS
Fixing mode	By claws By screws
Diameter	71 mm
Embedding depth	23 mm
Projecting depth	24 mm
IP degree of protection	IP20
Product certifications	NEMKO SEMKO CE FIMKO
Standards	EN 60669-1

Pakke osad

Pakendi tüüp 1	Db
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5 cm
Pakendi laius 1	7 cm
Pakendi pikkus 1	7 cm
Pakendi kaal 1	67 g
Pakendi tüüp 2	Gyári csomagolás
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	10,6 cm
Pakendi laius 2	11,9 cm
Pakendi pikkus 2	20 cm
Pakendi kaal 2	378 g

Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	50
Pakendi kõrgus 3	22,6 cm
Pakendi laius 3	36,7 cm
Pakendi pikkus 3	41 cm
Pakendi kaal 3	5 kg

Offer Sustainability

Jätkusuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	 REACH-deklaratsioon
Ilma SVHC REACH-ta	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus  ELi RoHS Deklaratsioon
Mürgiste raskemetallideta	Jah
Elavhõbedavaba	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	 Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	 Jah
Keskkonnavalade avaldus	 Toote Keskkonnaprofiil
WEEE	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.