



### Main

Range	Renova
Product or component type	Socket-outlet
Device presentation	Complete product
Quantity per set	Set of 10

### Complementary

Socket number	2
Device mounting	Surface
Outlet poles configuration	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Outlet standard	CEE 7/3
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
Colour tint	Black NCS S 9000-N)
Connections - terminals	Screwless terminals
Number of loop terminals	2,0
Clamping connection capacity	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid stranded
Material	PC (polycarbonate) cover frame PC 10 % GF bottom-plate
Fixing mode	By screws insert By screws cover frame
Width	70,0 mm
Height	111,0 mm
Embedding depth	0,0 mm
Projecting depth	43,0 mm

### Environment

Standards	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Product certifications	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP degree of protection	IP20

## Pakke osad

Pakendi tüüp 1	Db
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Pakendi laius 1	7,0 cm
Pakendi pikkus 1	11,0 cm
Pakendi kaal 1	98,0 g
Pakendi tüüp 2	Gyári csomagolás
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	11,8 cm
Pakendi laius 2	18,0 cm
Pakendi pikkus 2	25,6 cm
Pakendi kaal 2	1,14 kg
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	100
Pakendi kõrgus 3	29,8 cm
Pakendi laius 3	39,2 cm
Pakendi pikkus 3	59,6 cm
Pakendi kaal 3	12,098 kg

## Offer Sustainability

Jätksuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	<a href="#">REACH-deklaratsioon</a>
Ilma SVHC REACH-ta	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastavus <a href="#">ELi RoHS Deklaratsioon</a>
Mürgiste raskemetallideta	Jah
Elavhõbedavaba	Jah
RoHS eranditeave	<a href="#">Jah</a>
Hiina EoHS regulatsioon	<a href="#">Hiina RoHS Deklaratsioon</a>
Keskkonnaalane avaldus	<a href="#">Toote Keskkonnaprofiil</a>
WEEE	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.