

ENSTO

Klemmliist

KA16.12

Tüüp KA16.12
GTIN 6418677102608
Nimi Klemmliist Ensto Clampo
12-osaline
Kirjeldus Madal klemmliist. Kinnitusava Ø 2,8 mm.
Klemmikruvi M 2,6. Pingutusmoment 0,3-0,5 Nm.
Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

UL File no.: E103245

Mõõtmed

Mõõtmed p x l x k: 93,5 x 18,2 x 13,8 mm
Juhtme ristlõige: 1,5 mm²
Pikkus: 93,5 mm
Kinnitusava läbimõõt: 2,8 mm
Laius: 18,2 mm
Kõrgus: 13,8 mm
Net Weight: 0,018 kg

Elektrilised väärtused

CSA: 1616UF-12
CSA nimivool: 15 A
CSA nimipinge: 300 V
CSA juhtme suurus: 22-16 AWG

Omadused

Pooluste arv: 12

Materjalid

Materjal: Polüamiid 6

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 0,4 Nm

Kaitseastmed

Nimipinge: 450 V

Temperatuurid

Suurim töötemperatuur: 100 °C

USA turule kohandatud

UL Cat.No.: 1616UF.12-AK

Muu

ETIM Class: EC001284

ETIM Technical specification

etim

Drill hole distance centrally: 8 mm

Explosion-tested version 'Ex e': No

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 0,75 ... 1,5 mm²

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 0,75 ... 1,5 mm²

Connectable conductor cross section multi-wired: 0,75 ... 1,5 mm²

Rated current I_n: 15 A

Rated voltage: 450 V

Type of electrical connection 1: Screw connection

Type of electrical connection 2: Screw connection

Number of poles: 12

Number of clamp positions per pole: 2

Mounting method: Direct mounting

Material insulation body: Thermoplastic

Operation temperature: ≥ 80 °C

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Closing plate required: No

Colour: White

Transparent: Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 250 pcs

Sügavus: 218 mm

Laius: 218 mm

Kõrgus: 176 mm

Kaal:	4,652 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	22500 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1030 mm
Kaal:	438,68 kg
Kogus:	988,8 l