


ENSTO

Klemmliist

KA242.12



Tüüp	KA242.12
GTIN	6418677103568
Nimi	Klemmliist Ensto Clampo 12-osaline
Kirjeldus	Jalgadega klemmliist. Kinnitusava Ø 3,5 mm. Klemmikruvi M 3. Pingutusmoment 0,4-0,6 Nm.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

UL File no.: E103245

Mõõtmed

Juhtme ristlõige:	4 mm ²
Pikkus:	116,4 mm
Kinnitusava läbimõõt:	3,5 mm
Laius:	22,2 mm
Kõrgus:	19,6 mm
Net Weight:	0,035 kg

Elektrilised väärtused

CSA:	242-12
CSA nimivool:	30 A
CSA nimipinge:	600 V
CSA juhtme suurus:	18-12 AWG

Omadused

Pooluste arv: 12

Materjalid

Materjal: Polüamiid 6

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 0,6 Nm

Kaitseastmed

Nimipinge: 450 V

Temperatuurid

Suurim töötemperatuur: 100 °C

USA turule kohandatud

UL Cat.No.: 242.12-AK

Muu

ETIM Class: EC001284

ETIM Technical specification

etim

Drill hole distance centrally: 10 mm

Explosion-tested version 'Ex e': No

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 1,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 1,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section multi-wired: 1,5 ... 4 mm²

Rated current I_n: 30 A

Rated voltage: 450 V

Type of electrical connection 1: Screw connection

Type of electrical connection 2: Screw connection

Number of poles: 12

Number of clamp positions per pole: 2

Mounting method: Direct mounting

Material insulation body: Thermoplastic

Operation temperature: ≥ 80 °C

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Closing plate required: No

Colour: White

Transparent: Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 250 pcs

Sügavus: 383 mm

Laius: 258 mm

Kõrgus: 173 mm

Kaal: 8,992 kg

Kogus: 17,094822 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 11250 pcs

Sügavus: 1200 mm

Laius: 800 mm

Kõrgus: 1015 mm

Kaal: 429,64 kg

Kogus: 974,4 l