

ENSTO

Klemmliist

KA612.12



Tüüp	KA612.12
GTIN	6418677105302
Nimi	Klemmliist Ensto Clampo 12-osaline
Kirjeldus	Jalgadega klemmliist. Kinnitusava Ø 4 mm. Klemmikruvi M 5. Pingutusmoment 1,8 - 2 Nm.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

UL File no.: E103245

Mõõtmed

Mõõtmed p x l x k:	176 x 28 x 26,5 mm
Juhtme ristlõige:	16 mm ²
Pikkus:	176 mm
Kinnitusava läbimõõt:	4 mm
Laius:	28 mm
Kõrgus:	26,5 mm
Net Weight:	0,092 kg

Elektrilised väärtused

CSA:	612-12
CSA nimivool:	65 A
CSA nimipinge:	600 V
CSA juhtme suurus:	18-6 AWG

Omadused

Pooluste arv: 12

Materjalid

Materjal: Polüamiid 6

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 1,8 Nm

Kaitseastmed

Nimipinge: 750 V

Temperatuurid

Suurim töötemperatuur: 100 °C

USA turule kohandatud

UL Cat.No.: 612.12-AK

Muu

ETIM Class: EC001284

ETIM Technical specification

etim

Drill hole distance centrally: 15 mm

Explosion-tested version 'Ex e': No

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 6 ... 10 mm²

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 6 ... 10 mm²

Connectable conductor cross section multi-wired: 6 ... 16 mm²

Rated current I_n: 65 A

Rated voltage: 750 V

Type of electrical connection 1: Screw connection

Type of electrical connection 2: Screw connection

Number of poles: 12

Number of clamp positions per pole: 2

Mounting method: Direct mounting

Material insulation body: Thermoplastic

Operation temperature: ≥ 80 °C

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Closing plate required: No

Colour: White

Transparent: Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 100 pcs

Sügavus: 383 mm

Laius: 258 mm

Kõrgus: 173 mm

Kaal:	9,442 kg
Kogus:	17,094822 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	4500 pce
Kaal:	444,89 kg