

ENSTO

Riviliide

KR8031

Tüüp	KR8031
GTIN	6418677111778
Nimi	Riviliide Ensto Clampo Compact 3 poolust juhtmekaitsega, Cu 6 mm ² , 750 V
Kirjeldus	Ensto Clampo Compact klemmid on suurepärase lahenduse, kui on vähe ruumi. Väikeste mõõtmetega Compact klemme saab paigaldada kas montaažplaadile või DIN 15 või DIN 35 liistule.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards:	EN 60947-7-1, UL 1059, CSA C22.2 No. 158-1987
UL File no.:	E192532, E192532

Värvid

Värv:	Hall
-------	------

Mõõtmed

Pikkus:	31,4 mm
Ruumala :	4851 cm ³
Laius:	22 mm
Juhtme ristlõige:	6
Kõrgus:	22 mm
Juhtme suurus:	6-18
Suurus:	32.5 x 22 x 22
Net Weight:	0,016 kg

Elektrilised väärtused

Nimivool:	41 A
Isolatsiooni nimipinge:	450 V
Saasteaste:	3

Omadused

Kinnitus:	DIN-liist
Pooluste arv:	3
Poldipea:	Pikisoon

Materjalid

Kate:	Polüamiid
-------	-----------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	0,8 Nm
-----------------	--------

Temperatuurid

Suurim töötemperatuur:	105 °C
------------------------	--------

USA turule kohandatud

Maksimumpinge:	150 V
----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 4 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 4 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 6 mm ²
Rated current I _n :	41 A
Rated voltage:	450 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	3
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	≥ 105 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Closing plate required:	No
Colour:	Grey

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	200 pcs
-----------------	---------

Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm
Kaal:	3,332 kg
Kogus:	5,988024 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	21000 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1032 mm
Kaal:	369,86 kg
Kogus:	990,72 l