

# ENSTO

Riviliide

KR8121

Tüüp	KR8121
GTIN	6418677111822
Nimi	Riviliide Ensto Clampo Compact 12 poolust juhtmekaitsega, Cu 6 mm <sup>2</sup> , 750 V
Kirjeldus	Ensto Clampo Compact klemmid on suurepärase lahenduse, kui on vähe ruumi. Väikeste mõõtmetega Compact klemme saab paigaldada kas montaažplaadile või DIN 15 või DIN 35 liistule.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Sertifikaadid

Standards:	EN 60947-7-1, CSA C22.2 No. 158-1987, UL 1059
UL File no.:	E192532, E192532

### Värvid

Värv:	Hall
-------	------

### Mõõtmed

Pikkus:	90,8 mm
Ruumala :	4,4 cm <sup>3</sup>
Laius:	22 mm
Juhtme ristlõige:	6
Kõrgus:	22 mm
Juhtme suurus:	1-18
Suurus:	91 x 22 x 22
Net Weight:	0,06 kg

### Elektrilised väärtused

Nimivool:	41 A
Isolatsiooni nimipinge:	450 V
Saasteaste:	3

## Omadused

Kinnitus:	DIN-liist
Pooluste arv:	12
Poldipea:	Pikisoon

## Materjalid

Kate:	Polüamiid
-------	-----------

## Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	0,8 Nm
-----------------	--------

## USA turule kohandatud

Maksimumpinge:	150 V
----------------	-------

## Muu

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

## ETIM Technical specification

---

### etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Rated current I <sub>n</sub> :	41 A
Rated voltage:	450 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	12
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	≥ 105 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Closing plate required:	No
Colour:	Grey

## Pakend

---

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	100 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm

Kaal:	6,132 kg
Kogus:	5,988024 l

### **Pakendatud alusele**

Pakendi suurus:	10500 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1032 mm
Kaal:	663,86 kg
Kogus:	990,72 l