

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, helehall

Toote nr 2022876



Kõige kiirem ja mugavam viis tagada hülsstihenditega kaabliharukarpide ja korpuste tõmbetakistus ning tihedus: ennast tõestanud OBO V-TEC VM hülsstihendid. Integreeritud huultihendi ja spetsiaalse OBO lamellitehnoloogia abil saavutatakse kaitseklass IP68. Tõmbetakistust ja tihedust on testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Hülsstihendite ühenduskeermes on kas meeter- või PG-standardi kohased ning sobivad seetõttu universaalseks kasutamiseks. Kord paigaldatud liitmik püsib igavesti: õige sammuga keerme parim sobivus tagab püsiva vibratsioonikindluse. Kasutusala: alates kaabliharukarpidega eramutest ning lõpetades tööstusrakendustega jaotuskappides.

Temperatuurivahemik: -20 °C kuni +65 °C



PA Polüamiid

Põhiandmed

Toote nr	2022876
Tüüp	V-TEC VM63 LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	M standard
Moot	M63
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüamiid
Materjali lühend	PA
Väikseim müügiühik (MOQ)	5,00 Tükk
Kaal	8,31 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, meeterkeere, helehall

Toote nr 2022876



Tehnilised andmed



Mõõt E	75,00 mm
Mõõt P min	48,00 mm
Mõõt P max	60,00 mm
Mõõt L1	12,00 mm
Mõõt L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Mudel	otse
Tihendi liik	Rõngastihend
Paindumiskaitse	☐
Tihendusala D	36,00 - 48,00 mm
Tihendusala D	1,42 - 1,89 in
plahvatuskindel	☐
Lamekaabli hülsstihend	☐
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C
Keere	M63 x 1,5
Keeme tüüp	meetriline
Keeme pikkus	12,00 mm
Keemesamm	1,50 mm
Keeme nimimõõt	63,00
Klaaskiuga tugevdatud	☐
Halogeenivaba	☒
Inst. pöördemoment	15,00 Nm
Mitmekordne tihend	☐
Kontramutriga	☐
Löögikindel	☐
Kuuskant, nurgamõõt	75,00 mm
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	☐
Temperatuuri kasutamise vahemik	-20,00 - 65,00 °C
Tõmbetakistuse võimalus	☒