



VA36NWB

volta Rozdzielnica VDI n/t 3R, 2x płyta montażowa, 1xTH

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	36
----------------	----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediów	Tak
---------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	96.5 mm
Głębokość wewnętrzna	92.5 mm
Wysokość produktu	515 mm
Długość	515 mm
Szerokość produktu	305 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrzask
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	pokryty galwanicznie

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz

Nie

Dostawa

Z osłoną

Nie

Wypożyczenie

Liczba elementów

12

Liczba rzędów pod aparaty

3

Liczba rzędów w rozdzielnicy

1

Akcesoria dodatkowe

Tak

Liczba otworów na płyty kołnierkowe

0

Możliwość rozszerzenia

Tak

hasearthterminalblock

Nie

hasneutralterminalblock

Nie

withsignalpassingdoor

Nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)

750 °C

Dyrektywa europejska WEEE

dotyczy

Klasa ochrony według IEC-61140

II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK

IK05

Stopień ochrony

IP30

Klasa ochronności

klasa ochronności II

Bezhalogenowy

Tak

Odporność na porażenia

IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

-40...40 °C