




VS118TD



## golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 18M

### Specyfikacja techniczna

#### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

#### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | Tak |
|--------------------------|-----|

#### Konfiguracja

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 18 |
|----------------|----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 63 A |
|--------------------|------|

#### Wymiary

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Głębokość produktu               | 99 mm  |
| Głębokość wewnętrzna             | 99 mm  |
| Wysokość produktu                | 252 mm |
| Szerokość produktu               | 390 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 18     |

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Rodzaj zamka                | Zatrzask |
| Stopień ochrony z drzwiami. | 40       |
| Zamykany                    | Nie      |
| Liczba zamków               | 0        |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | Tak      |

#### Materiał

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kolor        | biały     |
| Kolor        | biały     |
| Kolor RAL    | RAL 9010  |
| Materiał     | tworzywo  |
| Powierzchnia | naturalne |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | Nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Wyposażenie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba rzędów pod aparaty | 1 |
|---------------------------|---|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba pól / sekcji                 | 1   |
| Liczba rzędów w rozdzielnicy        | 1   |
| Akcesoria dodatkowe                 | Tak |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 0   |
| Możliwość rozszerzenia              | Tak |
| hasearthingterminalblock            | Tak |
| hasneutralterminalblock             | Tak |
| withsignalpassingdoor               | Tak |

#### Norma

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT) | 650 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE        | dotyczy |

#### Bezpieczeństwo

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07                   |
| Stopień ochrony                               | IP40                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Bezhalogenowy                                 | Tak                  |

#### Warunki użytkowania

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -25...40 °C |
|---------------------|-------------|