

# ENSTO

N/PE latt

KN4.206

Tüüp KN4.206  
 GTIN 6418677162916  
 Nimi N/PE latt Ensto Clampo Ground  
 Cu, N 6 x 16 mm<sup>2</sup>, PE 6 x 16 mm<sup>2</sup>, 500 V  
 Kirjeldus N- ja PE-latid elektrikilpidele. Lattidel klemmid.  
 Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Sertifikaadid

Standards: EN 60947-7-1

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige: Cu, N 6 x 16 mm<sup>2</sup>, PE 6 x 16 mm<sup>2</sup>  
 Pikkus: 82 mm  
 Laius: 40 mm  
 Kõrgus: 40 mm  
 Net Weight: 0,162 kg

### Elektrilised väärtused

Nimivool: 82 A  
 Isolatsiooni nimipinge: 500 V

### Omadused

Kinnitus: Kruvi  
 Poldipea: +/-

### Materjalid

Põhi: Polüamiid

### Muu

ETIM Class: EC000897

ETIM Technical specification

## etim

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:    | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section multi-wired:                          | 1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>    |
| Rated current In:                                                         | 76 A                          |
| Rated voltage:                                                            | 500 V                         |
| Type of electrical connection 1:                                          | Screw connection              |
| Number of levels:                                                         | 1                             |
| Number of clamp positions per level:                                      | 12                            |
| Mounting method:                                                          | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Operation temperature:                                                    | -5 ... 80 °C                  |
| Explosion-tested version 'Ex e':                                          | No                            |
| Colour:                                                                   | Other                         |

## Pakend

### Carton (Standard pakend)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pakendi suurus: | 25 pcs     |
| Sügavus:        | 218 mm     |
| Laius:          | 218 mm     |
| Kõrgus:         | 126 mm     |
| Kaal:           | 4,182 kg   |
| Kogus:          | 5,988024 l |

### Pakendatud alusele

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pakendi suurus: | 2625 pcs  |
| Sügavus:        | 1200 mm   |
| Laius:          | 800 mm    |
| Kõrgus:         | 1032 mm   |
| Kaal:           | 459,11 kg |
| Kogus:          | 990,72 l  |