

ENSTO

N/PE latt

KNA4.114NP

Tüüp KNA4.114NP
 GTIN 6418677153112
 Nimi N/PE latt Ensto Clampo Ground
 Cu, N 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm², PE 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm, 500 V
 Kirjeldus N- ja PE-latid elektrikilpidele. Lattidel klemmid.
 Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: EN 60947-7-1

Mõõtmed

Juhtme ristlõige: Cu, N 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm², PE 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm
 Pikkus: 40 mm
 Laius: 122 mm
 Kõrgus: 35 mm
 Net Weight: 0,1775 kg

Elektrilised väärtused

Nimivool: 82 A
 Isolatsiooni nimipinge: 500 V

Omadused

Kinnitus: Kruvi
 Poldipea: +/-

Materjalid

Põhi: Polüamiid

Muu

ETIM Class: EC000897

ETIM Technical specification

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 16 mm ²
Rated current I _n :	82 A
Rated voltage:	500 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	28
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Other

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm
Kaal:	4,569 kg
Kogus:	5,988024 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	2625 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1032 mm
Kaal:	499,798 kg
Kogus:	990,72 l