

ENSTO

N/PE latt

KNA5.108



Tüüp	KNA5.108
GTIN	6418677162954
Nimi	N/PE latt Ensto Clampo Ground
	Cu, N 1 x 16 mm ² + 7 x 6 mm ² , PE 2 x 16 mm ² + 7 x 6 mm ² , 500 V
Kirjeldus	N- ja PE-latid elektrikilpidele. Lattidel klemmid.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards:	EN 60947-7-1
------------	--------------

Mõõtmed

Juhtme ristlõige:	Cu, N 1 x 16 mm ² + 7 x 6 mm ² , PE 2 x 16 mm ² + 7 x 6 mm ²
Pikkus:	40 mm
Laius:	122 mm
Kõrgus:	35 mm
Net Weight:	0,1757 kg

Elektrilised väärtused

Nimivool:	82 A
Isolatsiooni nimipinge:	500 V

Omadused

Kinnitus:	Kruvi
Poldipea:	+/-

Materjalid

Põhi:	Polüamiid
-------	-----------

Muu

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 16 mm ²
Rated current I _n :	82 A
Rated voltage:	500 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	16
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Other

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	4,545 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	1875 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1030 mm
Kaal:	360,837 kg
Kogus:	988,8 l