

# ENSTO

N/PE latt

KNA5.138



Tüüp KNA5.138  
 GTIN 6418677163029  
 Nimi N/PE latt Ensto Clampo Ground  
 Cu, N 2 x 16 mm<sup>2</sup> + 36 x 6 mm<sup>2</sup>, PE 3 x 16 mm<sup>2</sup> + 36 x 6 mm<sup>2</sup>, 500 V  
 Kirjeldus N- ja PE-latid elektrikilpidele. Lattidel klemmid.  
 Müüja Ensto Building Systems Finland Oy

## Spetsifikatsioon

### Sertifikaadid

Standards: EN 60947-7-1

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige: Cu, N 2 x 16 mm<sup>2</sup> + 36 x 6 mm<sup>2</sup>, PE 3 x 16 mm<sup>2</sup> + 36 x 6 mm<sup>2</sup>  
 Pikkus: 40 mm  
 Laius: 320 mm  
 Kõrgus: 35 mm  
 Net Weight: 0,5195 kg

### Elektrilised väärtused

Nimivool: 82 A  
 Isolatsiooni nimipinge: 500 V

### Omadused

Kinnitus: Kruvi  
 Poldipea: +/-

### Materjalid

Põhi: Polüamiid

### Muu

ETIM Class: EC000897

## ETIM Technical specification

### etim

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:    | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section multi-wired:                          | 1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>    |
| Rated current I <sub>n</sub> :                                            | 82 A                          |
| Rated voltage:                                                            | 500 V                         |
| Type of electrical connection 1:                                          | Screw connection              |
| Number of levels:                                                         | 1                             |
| Number of clamp positions per level:                                      | 77                            |
| Mounting method:                                                          | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Operation temperature:                                                    | -5 ... 80 °C                  |
| Explosion-tested version 'Ex e':                                          | No                            |
| Colour:                                                                   | Other                         |

### Pakend

#### Carton (Standard pakend)

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Pakendi suurus: | 10 pcs      |
| Sügavus:        | 383 mm      |
| Laius:          | 258 mm      |
| Kõrgus:         | 131 mm      |
| Kaal:           | 5,411 kg    |
| Kogus:          | 12,944634 l |

#### Pakendatud alusele

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pakendi suurus: | 630 pcs    |
| Sügavus:        | 1200 mm    |
| Laius:          | 800 mm     |
| Kõrgus:         | 1067 mm    |
| Kaal:           | 360,893 kg |
| Kogus:          | 1024,32 l  |