

A12H hall 12x16mm² IP20 faasiklemm

SKU	MAD1012A15
EAN	4744397018595
Värv	Hall
Juhtme materjal	Cu
Ristlõige, min (mm ²)	1,5
Ristlõige, maks. (mm ²)	16
Sisendjuhe, min. (mm ²)	1,5
Sisendjuhe, maks. (mm ²)	16
Väljundjuhe, min. (mm ²)	1,5
Väljundjuhe, maks. (mm ²)	16
Ühenduste arv	12
Nimivool (A)	63
Nimipinge (V)	690
Lühisvoolutaluvus (kA/1s)	4,2 kA/1 s
Suurim lubatud lühisvool	I _{cw} =4,2 kA/1 s
Suurim lubatud liigpinge (kV)	8
Töötemperatuur (°C)	85
Materjal	Messing, polüamiid PA6



Paigaldusmeetod	DIN-liistule
Toote laius (mm)	14
Toote pikkus (mm)	88
Toote kõrgus (mm)	32
Toote kaal (g)	45
Pingutusmoment (Nm)	2,5 Nm
IP kaitseklass	IP20
Sertifikaadid	EN 60998-1, EN 60998-2-1
Tuleohutusklass	UL94 V2
CN8 kood	85369001
Pakendi kogus (tk)	10