

## A6H-2 hall 2p 6x16mm<sup>2</sup> IP20 faasiklemm

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| SKU                                   | MAD2006A15                  |
| EAN                                   | 4744397018618               |
| Värv                                  | Hall                        |
| Juhtme materjal                       | Cu                          |
| Ristlõige, min (mm <sup>2</sup> )     | 2,5                         |
| Ristlõige, maks. (mm <sup>2</sup> )   | 25                          |
| Sisendjuhe, min. (mm <sup>2</sup> )   | 1,5                         |
| Sisendjuhe, maks. (mm <sup>2</sup> )  | 25                          |
| Väljundjuhe, min. (mm <sup>2</sup> )  | 1,5                         |
| Väljundjuhe, maks. (mm <sup>2</sup> ) | 25                          |
| Ühenduste arv                         | 12                          |
| Nimivool (A)                          | 63                          |
| Nimipinge (V)                         | 500                         |
| Lühisvoolutaluvus (kA/1s)             | 4,2 kA/1 s                  |
| Suurim lubatud lühisvool              | I <sub>cw</sub> =4,2 kA/1 s |
| Suurim lubatud liigpinge (kV)         | 8                           |
| Töötemperatuur (°C)                   | 85                          |
| Materjal                              | Messing, polüamiid PA6      |



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Paigaldusmeetod</b>     | DIN-liistule             |
| <b>Toote laius (mm)</b>    | 27                       |
| <b>Toote pikkus (mm)</b>   | 53                       |
| <b>Toote kõrgus (mm)</b>   | 38                       |
| <b>Toote kaal (g)</b>      | 88                       |
| <b>Pingutusmoment (Nm)</b> | 2,5 Nm                   |
| <b>IP kaitseklass</b>      | IP20                     |
| <b>Sertifikaadid</b>       | EN 60998-1, EN 60998-2-1 |
| <b>Tuleohutusklass</b>     | UL94 V2                  |
| <b>CN8 kood</b>            | 85369001                 |
| <b>Pakendi kogus (tk)</b>  | 10                       |