

Tehniline andmeleht

Aquasiti külmvalumass, tuub

Toote nr 2363010



Aquasit on kahekomponentne valumass kaabliharukarpidele pideva ja äärmuslikult kõrge niiskustasemega piirkondades. Seda võib kasutada ka mehaaniliste löökide ja vibratsiooni korral.

Tuub sobib kasutamiseks tavalise silikoonipüstoliga. Ruumitemperatuuril võib avamata alumiiniumpakendeid säilitada kuni 18 kuud. Pärast tuubi avamist tuleb valumass ära kasutada 24 tunni jooksul. Praktilised kogemused, testid ja heakskiidud kehtivad üksnes kombinatsioonis OBO kaabliharukarpidega.

Aquasiti andmed: Vastavate kaabliharukarpide kaitseklass: IP68 rõhul 1,8 baari/1000 h
Nimipinge: 400 V

Läbilöögikindlus: >20 kV/mm standardi VDE 0291 osa 2 kohaselt

Kasutustemperatuur: -40 kuni +90 °C

Töötlemistemperatuur: 0 kuni +40 °C

Halogeeni-, silikooni- ja isotsüaniidivaba

Keskkonnasäästlik ja ei vaja erimärgistust



Toote lisatekst, märkus

Kas tegu on elektrilise installatsiooniga aias, kaldapromenaadidel, pesulates või pumba kogumiskaevus – meie Aquasit hoolitseb kindla elektriinstallatsiooni eest kõikjal! Kasutus on mõistagi lihtne: kaubanduses saadava tuubipüstoliga valatakse Aquasit lihtsalt vormi. Läbipaistev, merevaigukarva süsivesinikvaigupõhine külmvalumass on pärast kõvenemist elastne. Aquasit on „iseparanev“ ning seda on lihtne eemaldada.

Põhiandmed

Toote nr	2363010
Tüüp	KVM 250
Nimetus 1	Aquasit
Nimetus 2	kahekomponentne täitemass
Mõõt	250ml
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	42,00 kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Aquasiti külmvalumass, tuub

Toote nr 2363010



Tehnilised andmed

