

ENSTO

Koormuslüliti nupp

KS3.63

Tüüp	KS3.63
GTIN	6418677170027
Nimi	Koormuslüliti nupp Ensto Compact 3 x 63 A, käepidemega, kruvi- ja DIN-liistu kinnitusega
Kirjeldus	Ensto Compact on pöördlülitiga pealülitite sari, mille nimivool on 16–125 A.
Müüja	Legrand Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: EN 60947-3

Mõõtmed

Suurus:	40 x 85 x 79
Pikkus:	80 mm
Ruumala :	26,86 cm ³
Juhtme ristlõige:	Cu 1.5-16
Laius:	36 mm
Kõrgus:	76 mm
Net Weight:	0,133 kg

Elektrilised väärtused

Lahutusvõime 415 V, AC 23 A:	504 A
Sulgemisvõime 415 V, AC 23 A:	630 A
Isolatsiooni nimipinge:	800 V
Töövoolu nimiväärtus Ie:	AC 22 A: 415V / 63A, 500V / 63A, 690V / 63A, AC 23 A: 415V / 63A, 500V / 40A, 690V / 25A

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 2 Nm

Lühise tunnused

Maksimaalne jääkvool: 6 kA

Maksimaalne kaitse:	63 A
Maksimaalne Joule integraal:	15 kA ² s
Nominaalne lühisvool:	20 kA
Lühiajaline lubatud vool:	1260 A (1 s)

Muu

ETIM Class:	EC000216
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Version as main switch:	Yes
Version as maintenance-/service switch:	Yes
Version as safety switch:	No
Version as emergency stop installation:	No
Version as reversing switch:	No
Max. rated operation voltage U _e AC:	690 V
Rated operating voltage:	400 ... 690 V
Rated permanent current at AC-21 400 V:	63 A
Rated operation power at AC-3 400 V:	10 kW
Rated short-time withstand current I _{cw} :	1,26 kA
Rated operation power at AC-23 400 V:	30 kW
Conditioned rated short-circuit current I _q :	20 kA
Number of poles:	3
Motor drive optional:	No
Motor drive integrated:	No
Voltage release optional:	No
Device construction:	Complete device in housing
Suitable for front mounting 4-hole:	No
Suitable for front mounting centre:	No
Suitable for distribution board installation:	Yes
Colour control element:	Other
Type of control element:	Short thumb-grip
Interlockable:	Yes
Type of electrical connection of main circuit:	Screw connection

Pakend

Carton

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	40 mm
Laius:	85 mm
Kõrgus:	80 mm
Kaal:	0,149 kg
Kogus:	0,272 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	2700 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1188 mm
Kaal:	439,018 kg
Kogus:	1140,48 l