

ENSTO

Koormuslüli nupp

KSM3.100

Tüüp	KSM3.100
GTIN	6418677169762
Nimi	Koormuslüli nupp Ensto Compact 3 x 100 A, käepidemega, kruvi- ja DIN-liistu kinnitus
Kirjeldus	Ensto Compact on pöördlülitiga pealülitite sari, mille nimivool on 16–125 A.
Müüja	Legrand Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: EN 60947-3

Mõõtmed

Suurus: 55 x 102 x 79
Pikkus: 100 mm
Ruumala : 44,32 cm³
Juhtme ristlõige: Cu 16-50
Laius: 52 mm
Kõrgus: 80 mm
Net Weight: 0,261 kg

Elektrilised väärtused

Lahutusvõime 415 V, AC 23 A: 640 A
Sulgemisvõime 415 V, AC 23 A: 800 A
Isolatsiooni nimipinge: 800 V
Töövoolu nimiväärtus Ie: AC 22 A: 415V / 100A, 500V / 100A, 690V / 100A, AC 23 A: 415V / 80A, 500V / 63A, 690V / 50A

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 4 Nm

Lühise tunnused

Maksimaalne jääkvool:	9 kA
Maksimaalne kaitse:	100 A
Maksimaalne Joule integraal:	49,8 kA ² s
Nominaalne lühisvool:	25 kA
Lühiajaline lubatud vool:	1500 A (1 s)

Muu

ETIM Class:	EC000216
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Version as main switch:	Yes
Version as maintenance-/service switch:	Yes
Version as safety switch:	No
Version as emergency stop installation:	No
Version as reversing switch:	No
Max. rated operation voltage Ue AC:	690 V
Rated operating voltage:	400 ... 690 V
Rated permanent current at AC-21 400 V:	100 A
Rated short-time withstand current Icw:	1,5 kA
Rated operation power at AC-23 400 V:	45 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq:	25 kA
Number of poles:	3
Motor drive optional:	No
Motor drive integrated:	No
Voltage release optional:	No
Device construction:	Complete device in housing
Suitable for front mounting 4-hole:	No
Suitable for front mounting centre:	No
Suitable for distribution board installation:	Yes
Colour control element:	Other
Type of control element:	Short thumb-grip
Interlockable:	Yes
Type of electrical connection of main circuit:	Screw connection

Pakend

Carton

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	102 mm
Laius:	55 mm
Kõrgus:	79 mm
Kaal:	0,276 kg
Kogus:	0,44319 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	1600 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1134 mm
Kaal:	471,776 kg
Kogus:	1088,64 l