


Toote infoleht

Tehnilised andmed



Screw terminal, Linergy TR,
disconnect, measuring transducer,
2 points, 6mm², grey

NSYTRV62TTD

Peamine

Vahemik	Linergy
Toote Nimi	Linergy TR
Toote Või Komponenti Tüüp	Terminal block
Seadme Lühinimi	TRV
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Ühendustarvikud
Terminal Block Type	Blade disconnect
Terminal Block Level	1
Paigaldusviis	Clip-on
Nominal Cross Section	6 mm ²
Pikkus	100,8 mm
Värv	Hall
Kogus Komplekti Kohta	Set of 50

Täiendav

Laius	8,2 mm
Kõrgus	49,6 mm
Connections - Terminals	1 x kruviklemmid upstream 1 x kruviklemmid downstream
Number Of Connections	2
Ühendamise Asend	Inclined
Number Of Measurement Input	6
Cable Cross Section	0,2...10 mm ² , lahe 0,2...10 mm ² , painduv without cable end 0,2...6 mm ² , painduv with cable end
Tightening Torque	1,5...1,8 N.m
Traadi Eemaldamise Pikkus	10 mm
Tool Type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] Rated Operational Voltage	500 V EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] Rated Current	30 A EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 30 A CSA
Materjal	Polyamide 6/6: insulating case

Dielectric Loss	0,01 at 1 MHz IEC 60250 0,01 at 1 MHz VDE 0303-T4
Dielectric Constant	3,7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface Resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Creep Resistance	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Flame Retardance	V0 0,8 mm UL 94
Netokaal	28,2 g
Range Compatibility	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Toote Ühilduvus	Spacial enclosures

Keskkond

Toote Sertifikaadid	cURus EAC CSA
Dielectric Strength	1000 V IEC 60243-1
Välisõhu Töötemperatuur	-40...130 °CvastabIEC 60216-1 -40...130 °CvastabVDE 0304-T21

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Pakendi Laius 1	7,000 cm
Pakendi Pikkus 1	27,000 cm
Pakendi Kaal 1	29,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	50
Pakendi Kõrgus 2	5,000 cm
Pakendi Laius 2	7,000 cm
Pakendi Pikkus 2	27,000 cm
Pakendi Kaal 2	1,472 kg
Pakendi Tüüp 3	S03
Ühikute Arv Pakendis 3	400
Pakendi Kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi Laius 3	30,000 cm
Pakendi Pikkus 3	40,000 cm
Pakendi Kaal 3	12,106 kg

Contractual warranty

Garantii

18 months

Jätksuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

✓ Halogeenivabade Plastosadega Toode

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)