

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Terminal block Y/G, Al/Cu 50 mm²

REF. KE61.3 | 1933064 | EAN. 6418677191848

[> Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm².

Technical characteristics

Liitántävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	25 - 35 mm ²
Liitántävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	2.5 - 35 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen	2.5 - 50 mm ²
Nimellisjännite	800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä
Kerrostien lukumäärä	1

Kontaktien määrä per kerros	2
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Väri	keltavihreä (kevi)

Documentation

Technical documentation

- IG_40880_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
- WB_0000004030_V1.pdf | PDF (0.67Mo)

Agreements & certificates

- CD_0000004031_V1.pdf | PDF (0.06Mo)

CAD & Design specs / BIM

- 2D_33836_V1.pdf | PDF (0.16Mo)
- 3D_KE61_PK2_V1.stp | IFC (5.6Mo)
- 2D_33837_V1.dwg | DWG (0.24Mo)
- 2D_33838_V1.dxf | DXF (0.81Mo)