

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Terminal block Blue , Al/Cu 16-95 mm²

REF. KE62.2 | 1933066 | EAN. 6418677191862

> [Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 - 240 mm².

Technical characteristics

Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	50 - 70 mm ²	Kontaktien määrä per kerros	2
Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	16 - 70 mm ²	Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, monisäikeinen	16 - 95 mm ²	Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Mitoitusvirta In	220 A	Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Nimellisjännite	800 V	Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä	Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä	Väri	sininen
Kerrosten lukumäärä	1		

Documentation

Technical documentation

- IG_40880_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
- WB_0000004032_V1.pdf | PDF (0.68Mo)

CAD & Design specs / BIM

- 2D_33846_V1.dxf | DXF (0.68Mo)
- 3D_KE62_PK2_V1.stp | IFC (5.45Mo)
- 2D_33845_V1.dwg | DWG (0.22Mo)
- 2D_33844_V1.pdf | PDF (0.12Mo)

Agreements & certificates

- CD_0000003906_V1.pdf | PDF (0.06Mo)