

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Terminal block Grey, Al/Cu 35-150 mm²

REF. KE63 | 1933068 | EAN. 6418677191886

> [Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm².

Technical characteristics

Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	95 - 120 mm ²
Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	35 - 120 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen	35 - 150 mm ²
Mitoitusvirta I _n	290 A
Nimellisjännite	800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä	1

Kontaktien määrä per kerros	2
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Väri	harmaa

Documentation

Technical documentation

- [IG_40880_V1.pdf](#) | PDF (0.47Mo)
- [WB_0000003973_V1.pdf](#) | PDF (0.67Mo)

Agreements & certificates

- [CD_0000003974_V1.pdf](#) | PDF (0.06Mo)

CAD & Design specs / BIM

- [2D_33850_V1.dxf](#) | DXF (0.7Mo)
- [2D_33848_V1.pdf](#) | PDF (0.13Mo)
- [3D_KE63_PK2_V1.stp](#) | IFC (5.6Mo)
- [2D_33849_V1.dwg](#) | DWG (0.22Mo)