

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Terminal block Y/G, Al/Cu 35-150 mm²

REF. KE63.3 | 1933070 | EAN. 6418677191909

[> Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 - 240 mm².

Technical characteristics

Litöntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	95 - 120 mm ²	Kontaktien määrä per kerros	2
Litöntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	35 - 120 mm ²	Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, monisäikeinen	35 - 150 mm ²	Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Nimellisjännite	800 V	Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä	Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä	Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Kerrosten lukumäärä	1	Väri	keltavihreä (kevi)

Documentation

Technical documentation

- IG_40880_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
- WB_0000003973_V1.pdf | PDF (0.67Mo)

Agreements & certificates

- CD_0000003974_V1.pdf | PDF (0.06Mo)

CAD & Design specs / BIM

- 2D_33850_V1.dxf | DXF (0.7Mo)
- 2D_33848_V1.pdf | PDF (0.13Mo)
- 3D_KE63_PK2_V1.stp | IFC (5.6Mo)
- 2D_33849_V1.dwg | DWG (0.22Mo)