

# Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Terminal block Blue Al/Cu 35-240 mm<sup>2</sup>

REF. KE64.2 | 1933072 | EAN. 6418677191923

> [Visit e-catalogue](#)

## Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 - 240 mm<sup>2</sup>.

## Technical characteristics

Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	15 - 185 mm <sup>2</sup>
Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, monisäikeinen	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Mitoitusvirta I <sub>n</sub>	380 A
Nimellisjännite	800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä	1

Kontaktien määrä per kerros	2
Asennustapa	suora asennus
Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Väri	sininen

## Documentation

### Technical documentation

- IG\_40880\_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
- WB\_0000003975\_V1.pdf | PDF (0.66Mo)

### CAD & Design specs / BIM

- 2D\_33854\_V1.dxf | DXF (0.81Mo)
- 2D\_33853\_V1.dwg | DWG (0.24Mo)
- 3D\_KE64\_PK2\_V1.stp | IFC (4.51Mo)
- 2D\_33852\_V1.pdf | PDF (0.16Mo)

### Agreements & certificates

- CD\_0000003976\_V1.pdf | PDF (0.06Mo)