

# Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Terminal block Y/G, Al/Cu 35-240 mm<sup>2</sup>

REF. KE64.3 | 1933073 | EAN. 6418677191930

[> Visit e-catalogue](#)

## Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm<sup>2</sup>.

## Technical characteristics

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Liitántävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 15 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Liitántävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä     | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                                              | 35 - 240 mm <sup>2</sup> |
| Nimellisjännite                                                               | 800 V                    |
| Kaapeliliitännän tyyppi 1                                                     | ruuviliitanta            |
| Kaapeliliitännän tyyppi 2                                                     | ruuviliitanta            |
| Kerrosten lukumäärä                                                           | 1                        |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Kontaktien määrä per kerros   | 2                  |
| Asennustapa                   | suora asennus      |
| Rungon eristysmateriaali      | kestomuovi         |
| Käyttölämpötila-alue          | -5 - 80 °C         |
| Materiaalin paloluokitus UL94 | V2                 |
| Räjähdytestattu versio 'Ex e' | Ei                 |
| Väri                          | keltavihreä (kevi) |

## Documentation

### Technical documentation

- IG\_40880\_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
- WB\_0000003975\_V1.pdf | PDF (0.66Mo)

### Agreements & certificates

- CD\_0000003976\_V1.pdf | PDF (0.06Mo)

### CAD & Design specs / BIM

- 2D\_33854\_V1.dxf | DXF (0.81Mo)
- 2D\_33853\_V1.dwg | DWG (0.24Mo)
- 3D\_KE64\_PK2\_V1.stp | IFC (4.51Mo)
- 2D\_33852\_V1.pdf | PDF (0.16Mo)