

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Tapping connector Grey, Al/Cu 50 mm²

REF. KE66 | 1933074 | EAN. 6418677191947

> [Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm².

Technical characteristics

Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	25 - 35 mm ²	Kontaktien määrä per kerros	4
Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	2.5 - 35 mm ²	Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, monisäikeinen	2.5 - 50 mm ²	Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Mitoitusvirta I _n	145 A	Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Nimellisjännite	800 V	Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä	Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä	Väri	harmaa
Kerrosten lukumäärä	1		

Documentation

Technical documentation

- IG_40880_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
- WB_0000003977_V1.pdf | PDF (0.67Mo)

CAD & Design specs / BIM

- 2D_33857_V1.dwg | DWG (0.29Mo)
- 3D_KE66_PK2_V1.stp | IFC (9.87Mo)
- 2D_33856_V1.pdf | PDF (0.21Mo)
- 2D_33858_V1.dxf | DXF (1.07Mo)

Agreements & certificates

- CD_0000003978_V1.pdf | PDF (0.06Mo)