

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Tapping connector Y/G, Al/Cu 50 mm²

REF. KE66.3 | 1933076 | EAN. 6418677191961

> [Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 - 240 mm².

Technical characteristics

Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	25 - 35 mm ²	Kontaktien määrä per kerros	4
Liitännävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	2.5 - 35 mm ²	Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, monisäikeinen	2.5 - 50 mm ²	Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Nimellisjännite	800 V	Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä	Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä	Räjähdykestattu versio 'Ex e'	Ei
Kerrosten lukumäärä	1	Väri	keltavihreä (kevi)

Documentation

Technical documentation

- [IG_40880_V1.pdf](#) | PDF (0.47Mo)
- [WB_0000003977_V1.pdf](#) | PDF (0.67Mo)

Agreements & certificates

- [CD_0000003978_V1.pdf](#) | PDF (0.06Mo)

CAD & Design specs / BIM

- [2D_33857_V1.dwg](#) | DWG (0.29Mo)
- [3D_KE66_PK2_V1.stp](#) | IFC (9.87Mo)
- [2D_33856_V1.pdf](#) | PDF (0.21Mo)
- [2D_33858_V1.dxf](#) | DXF (1.07Mo)