

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Tapping connector Y/G, Al/Cu 16-95 mm²

REF. KE67.3 | 1933079 | EAN. 6418677191992

> [Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm².

Technical characteristics

Liitántävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	50 - 70 mm ²
Liitántävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	16 - 70 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen	16 - 95 mm ²
Nimellisjännite	800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä	1

Kontaktien määrä per kerros	4
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Väri	keltavihreä (kevi)

Documentation

Technical documentation

-  WB_0000003979_V1.pdf | PDF (0.66Mo)
-  IG_40880_V1.pdf | PDF (0.47Mo)

Agreements & certificates

-  CD_0000003980_V1.pdf | PDF (0.06Mo)

CAD & Design specs / BIM

-  2D_33861_V1.dwg | DWG (0.29Mo)
-  3D_KE67_PK2_V1.stp | IFC (7.01Mo)
-  2D_33862_V1.dxf | DXF (1.05Mo)
-  2D_33860_V1.pdf | PDF (0.2Mo)