

Datasheet



ENSTO CLAMPO PRO ENSTO

Tapping connector Y/G, Al/Cu 35-240 mm²

REF. KE69.3 | 1933085 | EAN. 6418677192050

[> Visit e-catalogue](#)

Description

Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm².

Technical characteristics

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä	15 - 185 mm ²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä	35 - 185 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen	35 - 240 mm ²
Nimellisjännite	800 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1	ruuviliitäntä
Kaapeliliitännän tyyppi 2	ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä	1

Kontaktien määrä per kerros	4
Asennustapa	suora asennus
Rungon eristysmateriaali	kestomuovi
Käyttölämpötila-alue	-5 - 80 °C
Materiaalin paloluokitus UL94	V2
Räjähdytestattu versio 'Ex e'	Ei
Väri	keltavihreä (kevi)

Documentation

Technical documentation

-  IG_40880_V1.pdf | PDF (0.47Mo)
-  WB_0000003983_V1.pdf | PDF (0.67Mo)

Agreements & certificates

-  CD_0000003984_V1.pdf | PDF (0.06Mo)

CAD & Design specs / BIM

-  2D_33891_V1.dwg | DWG (0.27Mo)
-  3D_KE69_PK2_V1.stp | IFC (6.79Mo)
-  2D_33892_V1.dxf | DXF (0.99Mo)
-  2D_33868_V1.pdf | PDF (0.19Mo)