

ENSTO

Latiklemm

KG6



| | |
|-----------|---|
| Tüüp | KG6 |
| GTIN | 6418677400292 |
| Nimi | Latiklemm Al 16–70 mm ² |
| Kirjeldus | Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge-klemmidel. Lati maksimaalne paksus 7,5 mm. |
| Müüja | Ensto Finland Oy |

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Pikkus: | 42 mm |
| Laius: | 35 mm |
| Kõrgus: | 56 mm |
| Juhtme ristlõige Al: | 16 ... 70 mm ² |
| Juhtme diameeter: | 4,6 ... 10,2 mm |
| Lati maks. paksus: | 7,5 mm |
| Net Weight: | 0,1475 kg |

Sertifikaadid

| | |
|------------|------------------|
| Standards: | IEC 61238-1:2003 |
|------------|------------------|

Omadused

| | |
|-------|------|
| Bolt: | 2xM8 |
|-------|------|

Mehaanilised näitajad

| | |
|-----------------|-------|
| Pingutusmoment: | 20 Nm |
|-----------------|-------|

Muu

| | |
|-------------|----------|
| ETIM Class: | EC000001 |
|-------------|----------|

ETIM Technical specification

etim

| | |
|---|--------------------|
| Suitable for: | Flat rail |
| Width clamp: | 36 mm |
| Max. conductor cross section: | 70 mm ² |
| Suitable for round conductor connection: | Yes |
| Suitable for sector conductor connection: | Yes |
| Suitable for strip conductor connection: | Yes |

Pakend

Carton (Standard pakend)

| | |
|-----------------|------------|
| Pakendi suurus: | 50 pcs |
| Sügavus: | 218 mm |
| Laius: | 218 mm |
| Kõrgus: | 126 mm |
| Kaal: | 7,507 kg |
| Kogus: | 5,988024 l |

Pakendatud alusele

| | |
|-----------------|------------|
| Pakendi suurus: | 5250 pcs |
| Sügavus: | 1200 mm |
| Laius: | 800 mm |
| Kõrgus: | 890 mm |
| Kaal: | 808,235 kg |
| Kogus: | 854,4 l |