

ENSTO

Latiklemm

KG16

Tüüp	KG16
GTIN	6418677400131
Nimi	Latiklemm
	Al 16–120 mm ² , Maks. lati paksus 10 mm
Kirjeldus	Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge-klemmidel.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	45 mm
Laius:	50 mm
Kõrgus:	67 mm
Juhtme ristlõige Al:	16 ... 120 mm ²
Juhtme diameeter:	4,6 ... 14 mm
Lati maks. paksus:	10 mm
Net Weight:	0,258 kg

Sertifikaadid

Standards:	IEC 61238-1:2003
------------	------------------

Omadused

Bolt:	2xM10
-------	-------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	40 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000001
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Suitable for:	Flat rail
Width clamp:	50 mm
Max. conductor cross section:	120 mm ²
Suitable for round conductor connection:	Yes
Suitable for sector conductor connection:	Yes
Suitable for strip conductor connection:	Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm
Kaal:	6,582 kg
Kogus:	5,988024 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	2625 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	890 mm
Kaal:	711,11 kg
Kogus:	854,4 l