

ENSTO

Latiklemm

KG36

Tüüp	KG36
GTIN	6418677400223
Nimi	Latiklemm Al 50–240 / Cu 10–95 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse AL/Cu-juhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge-klemmidel. Kasutusel lülitites SZ 41, SZ 46 ja SZ 46.1
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	60 mm
Laius:	45 mm
Kõrgus:	82 mm
Juhtme ristlõige Al:	50 ... 240 mm ²
Juhtme ristlõige Cu:	10 ... 95 mm ²
Juhtme diameeter mm:	Al 7.7-20 / Cu 3.5-12.5
Lati maks. paksus:	10 mm
Net Weight:	0,374 kg

Sertifikaadid

Standards:	SFS 2663
------------	----------

Omadused

Bolt:	2xM10
-------	-------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	44 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000001
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Suitable for:	Flat rail
Width clamp:	60 mm
Max. conductor cross section:	240 mm ²
Suitable for round conductor connection:	Yes
Suitable for sector conductor connection:	Yes
Suitable for strip conductor connection:	Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	9,502 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	1750 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	840 mm
Kaal:	685,14 kg
Kogus:	806,4 l