

ENSTO

Latiklemm

KG43



Tüüp	KG43
GTIN	6418677400254
Nimi	Latiklemm Al 50-240 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge-klemmidel. Lati maksimaalne paksus 10 mm.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Magistraaljuhe mm ² :	Al 50-240
Pikkus:	60 mm
Hargnevjuhe mm ² :	Al 50-240
Laius:	45 mm
Kõrgus:	82 mm
Juhtme ristlõige Al:	50 ... 240 mm ²
Juhtme diameeter:	7,7 ... 20 mm
Lati maks. paksus:	10 mm
Net Weight:	0,329 kg

Sertifikaadid

Standards:	IEC 61238-1:2003
------------	------------------

Omadused

Bolt:	2x(M10x75)
-------	------------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	40 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000001
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Suitable for:	Flat rail
Width clamp:	60 mm
Max. conductor cross section:	240 mm ²

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	8,377 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	1750 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	890 mm
Kaal:	606,39 kg
Kogus:	854,4 l