

ENSTO

Latiklemm

KG44

Tüüp	KG44
GTIN	6418677400261
Nimi	Latiklemm Al 16–120 mm ² / Cu 6–35 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse alumiinium- või vaskjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge-klemmidel. Lati maksimaalne paksus 7.5 mm
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	42 mm
Laius:	40 mm
Kõrgus:	66 mm
Juhtme ristlõige Al:	16 ... 120 mm ²
Juhtme ristlõige Cu:	6 ... 35 mm ²
Juhtme diameeter mm:	Al 4.4-12.8 / Cu 2.8-7.5
Lati maks. paksus:	7,5 mm
Net Weight:	0,173 kg

Sertifikaadid

Standards:	EN 61238-1-1
------------	--------------

Omadused

Bolt:	2xM8
-------	------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	20 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000001
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Suitable for:	Flat rail
Width clamp:	40 mm
Suitable for round conductor connection:	Yes
Suitable for sector conductor connection:	Yes
Suitable for strip conductor connection:	Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	50 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	8,802 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	3500 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	870 mm
Kaal:	636,14 kg
Kogus:	835,2 l