

ENSTO

Komposiit tõmbeisolaator

SDI90.280

Tüüp	SDI90.280
GTIN	6418677422768
Nimi	Komposiit tõmbeisolaator 24...36 kV, 70 kN, silm-silm
Kirjeldus	Kasutatakse tõmbeisolaatorina. Sobib monteerimiseks nurga-, ankru- ja lõpumastidele nii avatud kui ka suletud konksudele. Isolaator on kerge, tugev ja löögikindel komposiitisolaator. Isolaatori pind on isepuhastuv. Tehases isolaatorid katsetatakse. Isolaatorid on pakitud kolme kaupa mugavasse kandepakendisse. Ideaalne II ja III saasteklassiga piirkondades (IEC60815).
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Roomlahenduse teepikkus:	613 mm
Pikkus:	497 mm
Läbimõõt:	86 mm
Net Weight:	1,08 kg

Elektrilised väärtused

Süsteemi kõrgeim pinge:	36 kV
Kuivlahenduse impulss-taluvuspinge:	≥ 171 kV
Märglahendus pinge:	≥ 90 kV

Omadused

Standards:	IEC 61109
Lõpukinnitused:	eye / eye

Mehaanilised näitajad

Rutiintestimisjõud (RTL):	35 kN
---------------------------	-------

SMFL: 70 kN

Muu

ETIM Class: EC003514

ETIM Technical specification

etim

Model: Tension insulator
Rated voltage: 0,036000000000000004 kV
Material: Composite
Length: 497 mm
Diameter: 86 mm
Weight: 1,08 kg
Creepage path: 613 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage: 171 kV
Wet power frequency withstand voltage: 90 kV
Breaking load: 70 kN
Pollution degree: 2

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 3 pcs
Sügavus: 529 mm
Laius: 343 mm
Kõrgus: 111 mm
Kaal: 3,586 kg
Kogus: 20,140617 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 114 pcs
Sügavus: 1200 mm
Laius: 800 mm
Kõrgus: 1020 mm
Kaal: 156,268 kg
Kogus: 979,2 l