

ENSTO

Kandetraavers

SH66

Tüüp	SH66
GTIN	6418677407321
Nimi	Kandetraavers 20 kV, A=1100, L=215
Kirjeldus	SH66 on paljasjuhtmetega liinile. Traaversile lubatud jõud kinnituspunktides on: $F_x=3.0$ kN nurgajõud, $F_z=3.6$ kN horis. Juht. suunas, $F_y=3.6$ kN vertikaalne ülalt alla.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Omadused

Isolaatori varras: OT24

Mehaanilised näitajad

Allowed loads at conductor fixing point: $F_x = 3.0$ kN, $F_z = 3.6$ kN, $F_y = 3.6$ kN

Muu

ETIM Class: EC003515

Mõõtmed

Net Weight: 21,5 kg

ETIM Technical specification

etim

Type:	Support cross arm
Suitable for:	One pole
Profile shape:	RHS (Rectangular Hollow Section)
Length:	1900 mm
Material:	Steel
Surface protection:	Galvanized
Conductor surface:	Bare
Max. rated voltage:	20 kV

Pakend

Pakendatud alusele (Standard pakend)

Pakendi suurus:	50 pcs
Sügavus:	2300 mm
Laius:	1200 mm
Kõrgus:	1430 mm
Kaal:	1105 kg
Kogus:	3946,8 l