

ENSTO

Rõhtraavers kaetud juhtmele

SH151.0

Tüüp SH151.0
 GTIN 6418677406829
 Nimi Rõhtraavers kaetud juhtmele
 20 kV, A=450, M20
 Kirjeldus BLL-juhtmetega liini kandetraavers. Lubatud jõud juhtmete kinnituspunktides on: $F_x = 3.0$ kN nurga jõud, $F_z = 3.6$ kN horisontaalne juhtme suunaline, $F_y = 3.5$ kN vertikaalne allapoole suunatud.
 Müüja Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Masti diam. : ≤ 240 mm
 Net Weight: 15,2 kg

Omadused

Isolaatori varras: OT24

Mehaanilised näitajad

Allowed loads at conductor fixing point: $F_x = 3.0$ kN, $F_z = 3.6$ kN, $F_y = 3.5$ kN

Muu

ETIM Class: EC003515

ETIM Technical specification

etim

Type: Support cross arm
 Suitable for: One pole
 Profile shape: RHS (Rectangular Hollow Section)
 Material: Steel
 Surface protection: Galvanized
 Laminated: No

Conductor surface:	Covered
Max. rated voltage:	20 kV

Pakend

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1000 mm
Kaal:	400 kg
Kogus:	960 l