

ENSTO

Hargnemisklemm

SL4.25

Tüüp	SL4.25
GTIN	6418677403750
Nimi	Hargnemisklemm Al 16–120 mm ² ja Al 16–120 mm ²
Kirjeldus	klemm SL 4.25 on puhastatud ja määritud, seepärast tuleb enne paigaldamist puhastada ainult juhtmete otsad. Paigaldamise lihtsustamiseks on SL 4.25 alumise ja ülemise poole vahel roostevabast terasest spiraalvedrud, mis hoiavad klemmi avatuna enne selle paigaldamist. Klemmil on kaks M8 polti
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Magistraaljuhe mm ² :	Al 16-120
Pikkus:	46 mm
Hargnevjuhe mm ² :	Al 16-120
Laius:	44 mm
Kõrgus:	42 mm
Juhtme diameeter:	4,6 ... 13,5 mm
Net Weight:	0,128 kg

Sertifikaadid

Standards:	IEC 61238-1:2003
------------	------------------

Omadused

Bolt:	2xM8
Plastikkate:	SP15

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	20 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class: EC001062

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 120 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 16 ... 120 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 16 ... 120 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Aluminium
 Terminal insulated: No
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Bare
 Type of connection: Screwed connection

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 50 pce
 Sügavus: 220 mm
 Laius: 220 mm
 Kõrgus: 175 mm
 Kaal: 6,7 kg
 Kogus: 8,47 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 3500 pce
 Sügavus: 1200 mm
 Laius: 800 mm
 Kõrgus: 840 mm
 Kaal: 489 kg
 Kogus: 806,4 l