

# ENSTO

## Hargnemisklemm

SL4.26

Tüüp	SL4.26
GTIN	6418677403767
Nimi	Hargnemisklemm Al/Cu 16–120mm <sup>2</sup> ja Al/Cu16–120 mm
Kirjeldus	Klemmi SL4.26 kasutatakse Al/Cu-juhtmete ühendamiseks Al/Cu-juhtmetega seal kus puudub mehaaniline tõmme. Valmistatud tinatud alumiiniumist ja poldid kuumtsingitud terasest. Klemmil on kaks M8 polti
Müüja	Ensto Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Mõõtmed

Magistraaljuhe mm <sup>2</sup> :	Al/Cu 16-120
Hargnevjuhe mm <sup>2</sup> :	Al 16-120 / Cu 16-95
Juhtme diameeter:	4,6 ... 14 mm
Net Weight:	0,125 kg

### Sertifikaadid

Standards:	SFS 2663
------------	----------

### Omadused

Bolt:	2xM8
Plastikkate:	SP15

### Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	20 Nm
-----------------	-------

### Muu

ETIM Class:	EC001062
-------------	----------

## ETIM Technical specification

**etim**

Nominal cross section main conductor SM:	16 ... 120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	16 ... 120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	16 ... 120 mm <sup>2</sup>
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	No
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Screwed connection

**Pakend****Plastic bag**

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	10 mm
Laius:	120 mm
Kõrgus:	130 mm
Kaal:	0,126 kg
Kogus:	0,156 l

**Carton (Standard pakend)**

Pakendi suurus:	50 pcs
Sügavus:	220 mm
Laius:	220 mm
Kõrgus:	175 mm
Kaal:	6,61 kg
Kogus:	8,47 l

**Pakendatud alusele**

Pakendi suurus:	3500 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	840 mm
Kaal:	482,7 kg
Kogus:	806,4 l