

ENSTO

Hargnemisklemm

SL37.2



Tüüp	SL37.2
GTIN	6418677414411
Nimi	Hargnemisklemm Al 10-95 mm ² ja Al 10-95 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse Al-õhuliinide või Al-kaablite ühenduste tegemiseks seal kus puudub mehaaniline tõmme. Valmistatud korrosioonikindlast alumiiniumist (tõmbe jõud 300N/mm ²), poldid kuumtsingitud terasest. SL 37.2 klemmil on kaks M8 polti.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Magistraaljuhe mm ² :	Al 10-95
Hargnevjuhe mm ² :	Al 10-95
Juhtme diameeter mm:	3-13 / 3.5-13
Net Weight:	0,0945 kg

Sertifikaadid

Standards:	EN 61238-1
------------	------------

Omadused

Bolt:	2xM8
Plastikkate:	SP15

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	22 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC001062
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section main conductor SM:	10 ... 95 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	10 ... 95 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	10 ... 95 mm ²
Material main conductor:	Aluminium
Material branch conductor:	Aluminium
Terminal insulated:	No
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Bare
Type of connection:	Screwed connection

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	150 mm
Laius:	10 mm
Kõrgus:	125 mm
Kaal:	0,095 kg
Kogus:	0,1875 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	50 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	4,902 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	3500 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	840 mm
Kaal:	363,14 kg
Kogus:	806,4 l