

# ENSTO

## Hargnemisklemm

SLIP22.1



Tüüp	SLIP22.1
GTIN	6418677403842
Nimi	Hargnemisklemm
	Magistraal (Al 10–95 mm <sup>2</sup> või Cu 1.5–70 mm <sup>2</sup> ) haru (Al 10–95 mm <sup>2</sup> or Cu 1.5–70 mm <sup>2</sup> )
Kirjeldus	SLIP22.1 klemmi pingutuspolts on varustatud murduva peaga, mis ettenähtud paigaldusjõu väärtusel murdub, tagades ühenduse õige kontaktsurve. Murduv pea on isoleeritud klemmi voolu juhtivatest osadest. Sobiv ja mugav kasutada pingevalusel tööl.
Müüja	Ensto Finland Oy

## Spetsifikatsioon

### Mõõtmed

Magistraaljuhe mm <sup>2</sup> :	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Pikkus:	78 mm
Hargnejuhe mm <sup>2</sup> :	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Laius:	63 mm
Kõrgus:	51 mm
Juhtme diameeter:	3 ... 16 mm
Net Weight:	0,124 kg

### Sertifikaadid

Standards:	EN 50483-4:2009
Klemmi klass:	A2

### Elektrilised väärtused

Süsteemi kõrgeim pinge:	1 kV
-------------------------	------

### Omadused

Bolt:	M8x50
-------	-------

### Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 18,5 Nm

## Muu

ETIM Class: EC001062

## ETIM Technical specification

---

### etim

Nominal cross section main conductor SM: 10 ... 95 mm<sup>2</sup>

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 1,5 ... 70 mm<sup>2</sup>

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 1,5 ... 70 mm<sup>2</sup>

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor: Aluminium/copper

Terminal insulated: Yes

Clamping channel opening main conductor: Closed

Clamping channel opening branch conductor: Closed

Surface protection: Tinned

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

## Pakend

---

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 50 pcs

Sügavus: 383 mm

Laius: 258 mm

Kõrgus: 173 mm

Kaal: 6,442 kg

Kogus: 17,094822 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 2700 pcs

Sügavus: 1200 mm

Laius: 800 mm

Kõrgus: 1140 mm

Kaal: 367,868 kg

Kogus: 1094,4 l