

ENSTO

Hargnemisklemm

SLIW58



Tüüp	SLIW58
GTIN	6438100307387
Nimi	Hargnemisklemm Ensto Al/Cu 50–150 mm ² /Al/Cu 50–150 mm ² , niiskuskindel
Kirjeldus	SLIW58 kasutatakse isoleeritud Al- ja/või Cu-juhtmete ühendamiseks. Täielikult isoleeritud polt tagab ohutu pingeluse töö. Nii magistraal- kui ka hargnemisjuhi isolatsioon läbistatakse poldi ühe keeramisega. Komplekti kuulub murduva peaga polt ja juhtmeotsa kaitse. Pingekatsetus vees 6 kV/50 Hz/1 min.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Magistraaljuhe mm ² :	50-150
Pikkus:	54 mm
Hargnevjuhe mm ² :	50-150
Laius:	34 mm
Kõrgus:	104 mm
Juhtme diameeter:	11 ... 18,5 mm
Net Weight:	0,156 kg

Environmental impact

GWP-fossil, A1-A3:	1,17 kgCO ₂ e
GWP-fossil, A1-A3 /kg:	7,49 kgCO ₂ e/kg

Sertifikaadid

Standards:	EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930,EN 50483-4:2009
------------	---

Elektrilised väärtused

Süsteemi kõrgeim pinge:	1 kV
Testpinge vees:	6 kV / 50 Hz / 1 min

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	15 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC001062
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section main conductor SM:	50 ... 150 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	50 ... 150 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	50 ... 150 mm ²
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	12 pcs
Sügavus:	10 mm
Laius:	230 mm
Kõrgus:	350 mm
Kaal:	1,881 kg
Kogus:	0,805 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	60 pcs
Sügavus:	398 mm
Laius:	263 mm
Kõrgus:	221 mm
Kaal:	9,679 kg
Kogus:	23,132954 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	2160 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm

Kõrgus:	880 mm
Kaal:	373,444 kg
Kogus:	844,8 l