

ENSTO

Hargnemisklemm

SLW26

Tüüp	SLW26
GTIN	6438100309053
Nimi	Hargnemisklemm 50-157 mm ²
Kirjeldus	Niiskuskindel isolatsiooni läbistav klemm keskpinges kaetud juhtmetele (MV CC). Klemm sobib paigaldada juhtmetele kus kaitsekihi paksus on vahemikus 2,3-4,0 mm. Ei sobi kasutamiseks pingevalustel töödel.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: EN 50397-2:2009

Mõõtmed

Magistraaljuhe mm ² :	50-157 mm ² AlMgSi
Hargnejuhe mm ² :	50-157 mm ² AlMgSi
Pikkus:	130 mm
Laius:	86 mm
Kõrgus:	48 mm
Juhtme diameeter:	11,5 ... 22,5 mm
Net Weight:	0,286 kg

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 35 Nm

Muu

ETIM Class: EC001062

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section main conductor SM: 50 ... 157 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE:	50 ... 157 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	50 ... 157 mm ²
Material main conductor:	Aluminium
Material branch conductor:	Aluminium
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Bare
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	24 pcs
Sügavus:	398 mm
Laius:	263 mm
Kõrgus:	221 mm
Kaal:	7,14 kg
Kogus:	23,132954 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	864 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	880 mm
Kaal:	282,04 kg
Kogus:	844,8 l