

ENSTO

Hargnemisklemm

SM2.24



| | |
|-----------|---|
| Tüüp | SM2.24 |
| GTIN | 6418677403934 |
| Nimi | Hargnemisklemm |
| | Fe või Al 16–120 mm ² ja Cu 6–35 mm ² |
| Kirjeldus | Klemm SM2.24 on maandusjuhi ühendamiseks. Kasutatakse koos maandusklemmi alusega PSS1166. Varustatud kahe M8 poldiga. |
| Müüja | Ensto Finland Oy |

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Magistraaljuhe mm ² : | Fe/Al 16-120 |
| Hargnevjuhe mm ² : | Cu 6-35 |
| Pikkus: | 70 mm |
| Laius: | 47 mm |
| Kõrgus: | 40 mm |
| Juhtme diameeter mm: | 4.5-14 / 2.8-7.5 |
| Net Weight: | 0,18 kg |

Omadused

| | |
|-------|------|
| Bolt: | 2xM8 |
|-------|------|

Mehaanilised näitajad

| | |
|-----------------|-------|
| Pingutusmoment: | 20 Nm |
|-----------------|-------|

Muu

| | |
|-------------|----------|
| ETIM Class: | EC001062 |
|-------------|----------|

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 120 mm²

| | |
|---|--------------------------|
| Nominal cross section branch conductor SE/RE: | 6 ... 35 mm ² |
| Nominal cross section branch conductor SM/RM: | 6 ... 35 mm ² |
| Material main conductor: | Aluminium |
| Material branch conductor: | Copper |
| Terminal insulated: | No |
| Clamping channel opening main conductor: | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor: | Both sides open |
| Surface protection: | Tinned |
| Type of connection: | Screwed connection |

Pakend

Carton (Standard pakend)

| | |
|-----------------|--------|
| Pakendi suurus: | 25 pcs |
| Sügavus: | 220 mm |
| Laius: | 220 mm |
| Kõrgus: | 125 mm |
| Kaal: | 4,8 kg |
| Kogus: | 6,05 l |

Pakendatud alusele

| | |
|-----------------|----------|
| Pakendi suurus: | 2625 pcs |
| Sügavus: | 1200 mm |
| Laius: | 800 mm |
| Kõrgus: | 890 mm |
| Kaal: | 524 kg |
| Kogus: | 854,4 l |