

ENSTO

Lõpuklemm

SN2.2



Tüüp	SN2.2
GTIN	6418677404009
Nimi	Lõpuklemm AAAC 16–50 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ankurdamisel liinide lõppudes.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	42 mm
Laius:	40 mm
Kõrgus:	35 mm
Messenger diameter:	4,4 ... 8,3 mm
Messenger conductor size:	16 ... 50 mm ²
Net Weight:	0,0968 kg

Sertifikaadid

Standards:	VDE 220 Teil 1/11.71 and Teil 2/11.71,SFS 2663
------------	---

Omadused

Bolt:	2xM8
-------	------

Mehaanilised näitajad

SMFL:	13.2 kN (50 mm ²)
Pingutusmoment:	20 Nm

Muu

ETIM Class:	EC001062
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section main conductor SM:	16 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	16 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	16 ... 50 mm ²
Material main conductor:	Aluminium
Material branch conductor:	Aluminium
Terminal insulated:	No
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Bare
Type of connection:	Screwed connection

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	100 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	9,832 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	7000 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	840 mm
Kaal:	708,24 kg
Kogus:	806,4 l